

品番：EA829FE-6

品名：M 6x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、切削速度が通常の鋼よりも高く、切削加工性が優れている。また、切削速度が速いため、切削加工の効率が高くなる。HSS鋼は、切削加工の効率を高めるために、切削速度を通常の鋼よりも高く設定することができる。HSS鋼は、切削加工の効率を高めるために、切削速度を通常の鋼よりも高く設定することができる。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ：ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ：ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ：ねじ部の長さについて、以下の通りです。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M6×1	全長(mm)	62
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	6
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	13
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.