


品番 : EA829FE-7

品名 : M 7x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSSは高炭素鋼で、炭素や合金元素を添加することで、鋼の強度、タフネス、加工性を向上させている。HSSは高炭素鋼であるため、熱処理により硬さを上げて使用される。また、硬さを比較すると、高炭素鋼においては炭素の含有率が高い。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて  
ねじの長さについて  
ねじの長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。タップの種類や材質によって、加工する材料や加工条件が異なります。また、タップの精度や寿命も重要な要素です。

規格	呼び	全長	シャンク径	ねじ長	■長	■巾	重量
M7x1	M7x1	65mm	6.2mm	13mm	8mm	5mm	17g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M7x1	精度	RH6
喰付	4P	全長	65mm
ねじ長	13mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	17g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

