

品番：EA829FE-7

品名：M 7x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：1 (2026/06/12 07:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ                     |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSSは高炭素鋼で、炭素や合金元素を添加することで、鋼の強度、タフネス、加工性を向上させている。HSSは高炭素鋼であるため、熱処理により硬さを高くすることができ、高炭素鋼の特性を活かして、切削加工に最適である。HSSは高炭素鋼であるため、熱処理により硬さを高くすることができ、高炭素鋼の特性を活かして、切削加工に最適である。

**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて

**タップ**  
タップは、孔を加工するための工具です。HSS鋼製のタップは、高炭素鋼の特性を活かして、切削加工に最適です。

| 品番        | 規格   | 材質  | 全長   | シャンク径 | ■長  | ■巾  | 重量  |
|-----------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|
| EA829FE-7 | M7x1 | HSS | 65mm | 6.2mm | 8mm | 5mm | 17g |

仕様

|        |              |       |                      |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー   | オーエスジー (OSG) | 型番    | NRT STD              |
| 呼び     | M7x1         | 精度    | RH6                  |
| 喰付     | 4P           | 全長    | 65mm                 |
| ねじ長    | 13mm         | シャンク径 | 6.2mm                |
| ■長     | 8mm          | ■巾    | 5mm                  |
| 突出しセンタ | なし           | 被削材   | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質     | HSS(ハイス)     | 重量    | 17g                  |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

