

品番 : EA829FE-7B


品名 : M 7x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS削(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の総称でハイスと略称される。ハイスは高温下での使用や熱硬化性を備える鋼で、鋼の中心部、チップスチップ、チップ先端、チップ側面には合金成分を多量に添加し、焼入後の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、研磨面においては劣るが、磨耗に優れている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて

ねじ径	M7
ねじピッチ	1.0
ねじ長さ	13
ねじ径公差	±0.015
ねじピッチ公差	±0.015
ねじ長さ公差	±0.015
ねじ径公差	±0.015
ねじピッチ公差	±0.015
ねじ長さ公差	±0.015

ねじ径	M7
ねじピッチ	1.0
ねじ長さ	13
ねじ径公差	±0.015
ねじピッチ公差	±0.015
ねじ長さ公差	±0.015
ねじ径公差	±0.015
ねじピッチ公差	±0.015
ねじ長さ公差	±0.015

ホモ処理
ホモ処理とは、鋼材の表面を均一に研磨することによって、表面の凹凸を除去し、表面の平滑性を高める処理です。ホモ処理は、鋼材の表面を均一に研磨することによって、表面の凹凸を除去し、表面の平滑性を高める処理です。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M7×1	全長(mm)	65
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	18
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。			
ホモ処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.