


品番：EA829FE-8

品名：M 8x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1 (2026/06/12 07:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。また、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度を向上させた。切削速度に合わせた適切な切削条件を選択し、切削加工の効率を向上させる。

切削の向きについて
切削方向は、切削速度、切削深度、切削角度によって異なる。切削方向は、切削速度、切削深度、切削角度によって異なる。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。

| | |
|-----|-----|
| タップ | ねじ |
| ねじ | タップ |

| | |
|-----|-----|
| ねじ | タップ |
| タップ | ねじ |

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 精度 | RH7 |
| 喰付 | 4P | 全長 | 70mm |
| ねじ長 | 18mm | シャンク径 | 6.2mm |
| ■長 | 8mm | ■巾 | 5mm |
| 突出しセンチ | なし | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 20g |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

