

品番：EA829FE-8

品名：M 8x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化が容易で、切削加工性が優れている。また、切削速度が高く、切削温度が低いという特徴がある。HSS鋼は、切削工具として広く利用されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さとは、ねじの全長を指す。ねじ径の長さには、ねじの全長と、ねじの長さ(ねじの有効長さ)とがある。ねじ径の長さの単位は、mmである。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.