

品番：EA829FE-8B

品名：M 8x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。主に、鋼材の切削加工に使用される。切削加工時の切削速度を向上させるために、切削油や切削液を使用する。切削油や切削液は、切削加工時の切削熱を冷却し、切削屑を除去する。切削油や切削液は、切削加工時の切削熱を冷却し、切削屑を除去する。切削油や切削液は、切削加工時の切削熱を冷却し、切削屑を除去する。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削加工の種類や切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削加工の種類や切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削加工の種類や切削条件によって異なります。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1.25	精度	RH7
喰付	2P	全長	70mm
ねじ長	18mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	20g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

