

品番：EA829FE-8B

品名：M 8x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、鋼の特性である硬さを保ちながら、切削加工性を向上させるために、鋼の成分にニッケル、クロム、バナジウム、コバルト、タングステン、モリブデン、ニオブ、チタン、銅、鉛などを添加し、熱処理を施した後に、表面にホモ処理が施されている。また、硬さと脆さのバランスをとり、切削加工性に優れた材料である。



ねじの長さについて
ねじの長さについて
●ねじの長さについて
●ねじの長さについて
●ねじの長さについて



タップ
タップは、ねじを切削するための工具であり、切削加工性を向上させるために、鋼の成分にニッケル、クロム、バナジウム、コバルト、タングステン、モリブデン、ニオブ、チタン、銅、鉛などを添加し、熱処理を施した後に、表面にホモ処理が施されている。また、硬さと脆さのバランスをとり、切削加工性に優れた材料である。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.