


品番：EA829FE-8B

品名：M 8x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨削性や焼入れのなかに、鋼に比べ、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を含有し、焼入れ、焼入れ後の焼戻しを行った後、硬軟に合わせた状態で使用される。また、硬軟の差と比較すると、磨削性においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

タップの種類
タップの種類
● ねじの山角
● ねじの山角
● ねじの山角

ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ	ねじの材質
ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ	ねじの材質
ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ	ねじの材質

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1.25	精度	RH7
喰付	2P	全長	70mm
ねじ長	18mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	20g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

