


品番：EA829FE-8C

品名：M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、切削加工機具の切削刃に用いられる。タングステン、コバルト、ニッケル、チタン、クロムなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

**磨削の長さについて**  
磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

**タップの種類**  
タップの種類  
● ねじの山角  
● ねじの山角  
● ねじの山角

規格	呼び	全長	シャンク径	■長	■巾	被削材	重量
M 8x1	RH7	70mm	6.2mm	8mm	5mm	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	20g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1	精度	RH7
喰付	4P	全長	70mm
ねじ長	18mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	20g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

