

品番 : EA829FF-1.1A

品名 : M1.1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、耐用に優れている。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて
●ねじ部は、下部に
●ねじ部の長さには
●ねじ部の長さには
●ねじ部の長さには



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.1×0.25	全長(mm)	32
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.