

品番：EA829FF-1.2A

品名：M1.2x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化処理を施すことで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削速度を上げると、切削加工性が向上する。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さ
● 切削径の長さ
● 切削径の長さ



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.2×0.25	全長(mm)	32
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.