

品番 : EA829FF-1.6A


品名 : M1.6x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)




販売価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を高めることができる。また、切削速度を高めることで、切削加工の効率を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。HSS鋼の特性は、切削速度を高めることができる点にある。HSS鋼は、切削速度を高めることができるため、切削加工の効率を向上させることができる。HSS鋼の特性は、切削速度を高めることができる点にある。



切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度を決定する際には、切削条件を考慮する必要があります。切削速度を決定する際には、切削条件を考慮する必要があります。切削速度を決定する際には、切削条件を考慮する必要があります。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.