

品番：EA829FF-1.8A

品名：M1.8x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きで仕上げられる。また、超硬合金とは異なり、研磨時に磨耗は少ないが、切削に適している。

規格	JIS B 1753
規格番号	06-7471
規格名称	溝無タップ
規格単位	本

規格	JIS B 1753
規格番号	06-7471
規格名称	溝無タップ
規格単位	本

規格	JIS B 1753
規格番号	06-7471
規格名称	溝無タップ
規格単位	本

規格	JIS B 1753
規格番号	06-7471
規格名称	溝無タップ
規格単位	本

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			