

品番 : EA829FF-10D

品名 : M10x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチール、鋸刃などのハイスと区別される。ハイスは高炭素鋼で、硬さと熱硬化性を兼ね備える。鋼の成分、炭素(C)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)は、鋼の機械的性質を向上させ、熱処理による硬化を促進する。また、鋼の硬さを向上させる。鋼の硬さを向上させる。鋼の硬さを向上させる。



切削部の長さについて
切削部の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	30
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.