

品番 : EA829FF-12B

品名 : M12x1.75/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチール、鋸刃などのハイスと区別される。ハイスは高炭素鋼で、硬さと熱硬化性を兼ね備える。鋼の成分、炭素(C)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)などからなる。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、工具の寿命を延ばす。また、切削加工時に発生する切屑の排出を容易にする。また、切削加工時に発生する切屑の排出を容易にする。また、切削加工時に発生する切屑の排出を容易にする。



切削時の注意
● 切削液を十分に供給する。
● 切削速度を適切に設定する。
● 切削方向を適切に設定する。
● 切削方向を適切に設定する。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1.75	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	48
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.