

品番：EA829FF-12E


品名：M12x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,520円(税抜) / 4,972円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,520円(税抜) / 4,972円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に強い。



**切削部の長さについて**  
切削部の長さについて  
● 全長  
● 全長(切削部を除く)  
● 全長(切削部を含む)



### 仕様

|         |                                    |           |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)                       | 型番        | B-NRT STD |
| 呼び      | M12×1.25                           | 全長(mm)    | 82        |
| 喰付      | 4P                                 | 材質        | HSS(ハイス)  |
| ねじ長(mm) | 23                                 | シャンク径(mm) | 8.5       |
| 被削材     | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g)     | 46        |
| ■長(mm)  | 9                                  | ■巾(mm)    | 6.5       |

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.