

品番：EA829FF-12H

品名：M12x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは高炭素鋼で高硬度・高熱処理性能を有する鋼、鋼の中心、チップ、チップ先端、チップ先端の切削刃、切削刃の切削刃を多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、硬さや強度と比較すると、切削性能に劣ってはいるが、耐用に優れている。



切削時の注意
● 切削液を十分に供給する。
● 切削速度を適切に設定する。
● 切削方向を適切に設定する。
● 切削方向を適切に設定する。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1	全長(mm)	82
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	50
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.