

品番：EA829FF-14A

品名：M14x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化処理により、鋼の強度、加工性、耐摩耗性を向上させる。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



切削時の注意
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削液の適切な供給
● 切削液の適切な供給
● 切削液の適切な供給



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M14×2	全長(mm)	88
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	25	シャンク径(mm)	10.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	79
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.