

品番：EA829FF-14C


品名：M14x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	6,460円(税抜)／7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜)／7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、酸化性を抑制する際に、鋼の成分に、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウム、モリブデンなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による表面処理が施される。また、超硬合金とは異なり、研磨処理に依りては劣るが、切削に優れている。



ねじ径の長さについて	
ねじ径の長さ	ねじ径
短い	●ねじ径が短い場合は、ねじ径の長さの半分程度に短くしてください。
長い	●ねじ径が長い場合は、ねじ径の長さの半分程度に短くしてください。



ねじ径の長さについて	
ねじ径の長さ	ねじ径
短い	●ねじ径が短い場合は、ねじ径の長さの半分程度に短くしてください。
長い	●ねじ径が長い場合は、ねじ径の長さの半分程度に短くしてください。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	88
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	25	シャンク径(mm)	10.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	79
■長(mm)	11	■巾(mm)	8
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.