

品番 : EA829FF-16C


品名 : M16x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは通常鋼より硬く、切削性能を高めるために、鋼の成分、特にクロム、バナジウム、ニッケル、コバルト、タングステン、およびバナジウム、バナジウム、およびバナジウムを多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、硬さや強度と比較すると、切削速度に関しては劣るが、耐用性に優れている。



切削時の注意
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削液の適切な使用
● 切削液の適切な使用
● 切削液の適切な使用



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	112
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.