

品番：EA829FF-16D

品名：M16x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味するハイスと、鋼は「鉄」を意味する鋼とを組み合わせた言葉である。HSS鋼は、切削加工時に高い切削速度と高い切削温度に耐えることができるため、切削加工に適している。また、HSS鋼は、切削加工時に高い切削速度と高い切削温度に耐えることができるため、切削加工に適している。

OSG JAPAN

OSG JAPAN

OSG JAPAN

OSG JAPAN

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	27	シャンク径(mm)	12.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	113
■長(mm)	13	■巾(mm)	10
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.