

品番：EA829FF-2.2A

品名：M2.2x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,940円(税抜)／2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜)／2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、酸化性を高めるために、鋼の表面に、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による表面処理が施されます。また、超硬合金とは異なり、耐磨耗性に劣りますが、切削に適しています。

OSG JAPAN

タップの長さについて
タップの長さ
全長
有効長
切削長

OSG JAPAN

OSG JAPAN

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.2×0.45	全長(mm)	42
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	4
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			