

品番：EA829FF-2.5A


品名：M2.5x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS(Hアイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、Hアイスとは高純度のHアイスとよばれる。Hアイスは高純度で高硬度・高剛性を備える。鋼の欠点、クランクアップ、切削力低下、Hアイスには高純度の合金成分を多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、冷却による歪み防止が図られる。また、硬さ検査と比較すると、硬度特性においては劣るが、磨耗に優れている。



磨削部の長さについて
磨削部の長さについて
● 磨削部は、下図の通り
● 磨削部の長さには
● 磨削部の長さには
● 磨削部の長さには



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.5×0.45	全長(mm)	44
喰付	4P	材質	HSS(Hアイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.