

品番 : EA829FF-2.5A

品名 : M2.5x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは通常鋼より硬く、切削速度を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、切削速度に比べては劣るが、寿命に優れている。



切削時の注意について
切削時の注意
● 切削速度、送り速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削方向を適切に設定する
● 切削工具の刃先を適切に研磨する



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.5×0.45	全長(mm)	44
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.