

品番：EA829FF-2.5B

品名：M2.5x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬度が鋼と比較すると、顕著な差に達している。



切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 全長
● 有効長
● 切削径の長さ



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2.5×0.45	全長(mm)	44
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.