

品番：EA829FF-2C


品名：M 2x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,970円(税抜)／3,267円(税込)		
カタログ価格	2,970円(税抜)／3,267円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や切削加工を可能にするために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理を施すことで、通常の鋼よりも硬く、熱安定性が高くなります。また、切削速度を上げると、切削加工性が向上します。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M2×0.25	全長(mm)	40
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	3
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。			
窒化処理(表面処理)			
喰付4P通り穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.