

品番：EA829FF-3.5A

品名：M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは通常鋼での使用や脆化特性を失う。鋼の欠点、クランプスチールやアルミ合金は、HSS鋼は合金鋼の性質に準じ、熱入りの熱処理を施した後、冷却による硬化が行われる。また、硬さや強度と比較すると、脆性割れに起因しては劣るが、脆性には優れている。



切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M3.5×0.6	全長(mm)	48
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.