

品番 : EA829FF-3.5B

品名 : M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは通常鋼での使用や脆軟化性を補うために、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、磨耗に強い。



**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて  
● 全長(全長)は、下図の通り  
● 全長(全長)は、下図の通り  
● 全長(全長)は、下図の通り  
● 全長(全長)は、下図の通り



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M3.5×0.6	全長(mm)	48
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.