

品番：EA829FF-4B

品名：M 4x 0.7/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは通常鋼より硬く、切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いため、切削加工が容易である。



切削時の注意
● 切削速度、送り、切削液の調整
● 切削液の適切な使用
● 切削液の適切な使用
● 切削液の適切な使用



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M4×0.7	全長(mm)	52
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	8
■長(mm)	7	■巾(mm)	4

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.