

品番 : EA829FF-5B

品名 : M 5x 0.8/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理による硬化を繰り返すことで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削速度を高く設定しても、工具の寿命が長くなる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削加工には、適切な切削条件の設定が不可欠である。HSS鋼の切削加工には、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音などに大きく影響を与える。HSS鋼の切削加工には、適切な切削条件の設定が不可欠である。



切削部の長さについて
切削部の長さについて、以下の通りです。
● 切削部の長さ: 切削部の長さ
● 切削部の長さ: 切削部の長さ
● 切削部の長さ: 切削部の長さ
● 切削部の長さ: 切削部の長さ



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	5.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	11
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.