

品番 : EA829FF-6A

品名 : M 6x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、冷却速度が非常に速い状態で冷却される。また、硬さを高めるために、炭素鋼に比べては劣るが、耐磨耗性が高い。



**切削時の注意**  
● 切削速度、送り、切削液の調整  
● 切削液の供給  
● 切削液の供給  
● 切削液の供給



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M6×1	全長(mm)	62
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	6
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	13
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.