

品番 : EA829FF-7B

品名 : M 7x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分、タンタル、コバルト、ニッケル、バナジウム、チタンなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により完成されることが多い。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いため、切削加工が容易である。



切削時の注意
● 切削速度、送り、冷却液の調整
● 切削速度の低下による切削熱の発生
● 切削速度の低下による切削熱の発生
● 切削速度の低下による切削熱の発生



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M7×1	全長(mm)	65
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	6.2
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	17
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.