

品番：EA829HA-1

品名：M 1x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	カタログ価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 04:37現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだれを除去される。また、研磨剤とは異なる、研磨剤に代わって研磨が行われる。

切削部の長さについて

切削部の長さ	単位
長い	●
短い	●
長い	●
短い	●
長い	●
短い	●



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			