

品番：EA829HA-1.2B

品名：M1.2x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,150円(税抜)／3,465円(税込)			
カタログ価格	3,150円(税抜)／3,465円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:37現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなる場合でも、その硬さを保ち、切れ刃が钝化しにくい。そのため、高速切削に適している。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。

OSG HSS-1558

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。

OSG HSS-1558

OSG HSS-1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.2×0.25	全長(mm)	32
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			