

品番 : EA829HA-1.4C

品名 : M1.4x 0.3/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは製造途中で焼入れと焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を形成し、鋼の中心部は、タンクステン鋼の特性を有する。HSS鋼は、高炭素鋼の特性を活かし、硬い刃物の製造に用いられる。また、硬い刃物と被削材との摩擦熱により、刃先が溶けやすくなる。HSS鋼は、高炭素鋼の特性を活かし、硬い刃物の製造に用いられる。



切削時の留意点について	
切込み	● 浅く切込み、下向きに切込み
送り	● 送り速度は、切削速度に合わせる
冷却	● 冷却液は、切削速度に合わせる
刃先	● 刃先が鋭い



切削時の留意点について	
切込み	● 浅く切込み、下向きに切込み
送り	● 送り速度は、切削速度に合わせる
冷却	● 冷却液は、切削速度に合わせる
刃先	● 刃先が鋭い

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	7	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	4
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.