

品番：EA829HA-1.6C

品名：M1.6x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,750円(税抜)／3,025円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,750円(税抜)／3,025円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 04:37現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を兼ねる鋼に、鋼の成分に、タンタム・ニオブ・コバルト・バナジウム・モリブデンなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされたとされています。また、超硬合金とは異なり、研磨磨粒に依りては異なるが、磨粒に磨きだされています。



| 磨粒の磨きだについて |        |
|------------|--------|
| 磨きだの長さ     | 約1mm   |
| 磨きだの幅      | 約0.5mm |
| 磨きだの深さ     | 約0.1mm |

| 磨粒の磨きだについて |        |
|------------|--------|
| 磨きだの長さ     | 約1mm   |
| 磨きだの幅      | 約0.5mm |
| 磨きだの深さ     | 約0.1mm |

| 磨粒の磨きだについて |        |
|------------|--------|
| 磨きだの長さ     | 約1mm   |
| 磨きだの幅      | 約0.5mm |
| 磨きだの深さ     | 約0.1mm |

仕様

|         |                                                          |           |          |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)                                             | 型番        | HT STD   |
| 呼び      | M1.6×0.35                                                | 全長(mm)    | 36       |
| 喰付      | 1.5P                                                     | 材質        | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 8                                                        | シャンク径(mm) | 3        |
| 被削材     | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数        | 3        |
| 重量(g)   | 3                                                        | ■長(mm)    | 5        |
| ■巾(mm)  | 2.5                                                      |           |          |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.