

品番 : EA829HA-1.7C

品名 : M1.7x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや機械的性質を高めるために、鋼の成分中に、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムなどの高炭素鋼に比べて、溶入量が数倍多い元素を添加した鋼。HSS鋼は、高炭素鋼に比べて、硬度が高いため、切削加工に優れている。また、切削速度と比較すると、切削寿命に劣ることはあるが、切削に優れている。



切削時の長さについて
切削時の長さについて、以下の点に注意してください。
● 切削時の長さの目安
● 切削時の長さの目安
● 切削時の長さの目安
● 切削時の長さの目安



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.