

品番：EA829HA-1.8B

品名：M1.8x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)			
カタログ価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:37現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ・バナジウム・コバルトなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだれで磨きだれる。また、超硬合金とは異なり、研磨磨粒に対しては劣るが、磨粒に磨きだれる。

OSG HSS 1558

磨きだれの仕方について
磨きだれの仕方
磨きだれの回数
磨きだれの回数

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			