

品番 : EA829HA-1.8C

品名 : M1.8x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削加工時に発生する熱に耐えることができる。また、切削速度を高く設定しても、工具の寿命が長くなる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。また、切削速度を高く設定すると、切削屑が粉状になる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



**切削速度の目安について**  
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度を高く設定すると、切削屑が粉状になる。切削速度を高く設定すると、切削屑が粉状になる。切削速度を高く設定すると、切削屑が粉状になる。



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.8x0.35	全長(mm)	36
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.