

品番：EA829HA-10H

品名：M10x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,490円(税抜)／2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜)／2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 05:50現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で出荷される。また、研磨後は硬化すると、研磨後に引けは出るが、硬化に起因している。

OSG HSS-1558

ねじの長さについて
ねじの長さについて

ねじの長さについて
ねじの長さについて

ねじの長さについて
ねじの長さについて

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M10×1	全長(mm)	75
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	24	シャンク径(mm)	7
首下長(mm)	41	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	26
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			