

品番：EA829HA-12B

品名：M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。切削加工時に発生する切削熱に耐え、工具の寿命を延ばすことができます。また、切削加工時の切屑の排出が容易で、加工精度を向上させることができます。

**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について、以下の点に注意してください。  
● 切削速度を適切に設定してください。  
● 切削液を適切に供給してください。  
● 切削液の濃度を適切に設定してください。  
● 切削液の供給量を適切に設定してください。



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.75	精度	OH2
喰付	5P	全長	82mm
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	40g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

