

品番：EA829HA-12D

品名：M12x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)		
	カタログ価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 05:50現在）		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に適しています。

切削時の注意について

切削時の注意

- 切削速度、送り速度、切削深度を適切に設定してください。
- 切削液を適切に使用してください。
- 切削後の冷却を適切に行ってください。
- 切削後の研磨を適切に行ってください。

切削時の注意

切削時の注意

切削時の注意

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	40
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			