

品番：EA829HA-12F


品名：M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高める際に、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウム、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削が、容易に行われている。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	40
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.