

品番：EA829HA-12H


品名：M12x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)			
カタログ価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で出荷されます。また、研磨面とは異なる、研磨面においては異なる、特性に備えています。



使用時の注意	
使用時の注意	使用時の注意

使用時の注意	
使用時の注意	使用時の注意

使用時の注意	
使用時の注意	使用時の注意

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.25	全長(mm)	82
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	41
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			