

品番：EA829HA-12J

品名：M12x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 2,740円(税抜)／3,014円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 2,740円(税抜)／3,014円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:16現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で提供されます。また、研磨後は硬化すると、研磨後に引けは入りますが、硬化に起因しています。



| 切削時の注意について |         |
|------------|---------|
| 切削速度       | 1000rpm |
| 切削速度       | 1000rpm |



| 切削時の注意について |         |
|------------|---------|
| 切削速度       | 1000rpm |
| 切削速度       | 1000rpm |

仕様

|                                         |              |           |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                   |
| 呼び                                      | M12×1.25     | 全長(mm)    | 82                                                       |
| 喰付                                      | 1.5P         | 材質        | HSS(ハイス)                                                 |
| ねじ長(mm)                                 | 29           | シャンク径(mm) | 8.5                                                      |
| 首下長(mm)                                 | 48           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数                                      | 4            | 重量(g)     | 41                                                       |
| ■長(mm)                                  | 9            | ■巾(mm)    | 6.5                                                      |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |              |           |                                                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.