

品番：EA829HA-12L

品名：M12x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,450円(税抜)／3,795円(税込)			
カタログ価格	3,450円(税抜)／3,795円(税込)			
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 05:50現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に優れている。



切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

切削時の注意について	
切削速度	100m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	推奨

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1	全長(mm)	82
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	41
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.