

品番：EA829HA-14B

品名：M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に、切削加工機具の材料として用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に、切削加工機具の材料として用いられます。

切削加工の向きについて
切削加工の向きについて、切削方向、切削速度、切削深度、切削液の供給方法など、切削加工の条件を適切に設定することが重要です。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×2	精度	OH2
喰付	5P	全長	88mm
ねじ長	30mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	64g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

