

品番：EA829HA-14D

品名：M14x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,490円(税抜)／3,839円(税込)			
カタログ価格	3,490円(税抜)／3,839円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 14:19現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスと音読みが同じ。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施される。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れている。

OSG HSS-1558

切削時の注意	
切削速度	1000m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

切削時の注意	
切削速度	1000m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

切削時の注意	
切削速度	1000m/min
送り	0.1mm/rev
切削液	水溶性切削油

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	88
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	66
■長(mm)	11	■巾(mm)	8
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.