

品番：EA829HA-14E

品名：M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,790円(税抜)／4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜)／4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施され、研磨される。また、研磨後は研磨剤と研磨剤とを研磨剤に研磨される。

OSG HSS 1458

切削時の注意について
● 切削速度、送り、切削深度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削後の冷却を適切に行う。

OSG HSS 1458

OSG HSS 1458

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	88
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	66
■長(mm)	11	■巾(mm)	8
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.